



## Автоматический дозатор мыла из нержавеющей стали серии EVO. PVD Бронза с матовой поверхностью

### Описание

- Дозатор мыла с автоматическим приводом и инфракрасным датчиком для настенного монтажа. - Подходит для мыла, пены с помпой (NOFER 90807.FP) и/или спрея с помпой (NOFER 90807.SP), которые не входят в комплект. - Корпус из нержавеющей стали с бронзовой отделкой. - С смотровым окошком и защитной крышкой. - Подходит для общественных мест с высокой интенсивностью использования. - Светодиод, сигнализирующий о необходимости замены батареек. Возможность подключения к сети через трансформатор (NOFER 90806.TR), не входит в комплект. - Подходит для дезинфицирующих средств на спиртовой основе.

### Предлагаемый текст для рецепта

Автоматический дозатор жидкого мыла NOFER с инфракрасным датчиком, изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с бронзовой отделкой. Предназначен для настенного монтажа, оснащен смотровым окошком и предохранительным замком. Размеры: 275 (высота) x 105 (ширина) x 95 (глубина) (мм). Вместимость: 1000 мл.

### Компоненты

- Корпус из нержавеющей стали. - Электронный инфракрасный датчик, который останавливает дозатор, когда руки убираются из зоны обнаружения. - С окошком для просмотра содержимого и защитным замком. - Светодиод, сигнализирующий о необходимости замены батареек.

### Доступно

Также доступны в сатиновом исполнении (NOFER 03039.S), черном исполнении (NOFER 03039.N), исполнении «ган-металл» (NOFER 03039.TT), глянцевом золотом исполнении (NOFER 03039.PG) и сатиновом золотом исполнении (NOFER 03039.G).

### Операция

Поместите руки под диспенсер. Автомат автоматически включается и работает до тех пор, пока руки находятся в поле действия датчика. Автомат выключается, когда руки убираются.

### Технические характеристики

**Материал:** Нержавеющая сталь AISI 304

**Отделка:** Бронза

**Вместимость:** 1000 мл. Многоразовые.

**Эксплуатация:** 6 x 1,5 В батарейки

**Вязкость мыла:** 100-3000 сПз

**Размеры:** 275 В x 105 Ш x 95 Г (мм).

**Приблизительное время работы от аккумулятора:** 20000 циклов


### Установка

Расположите на расстоянии не менее 45 см от поверхности столешницы.

### Техническое обслуживание

Нержавеющая сталь требует ухода, так как грязь со временем может повредить хром (Cr), содержащийся в нержавеющей стали. Мы рекомендуем ежемесячно проводить чистку с помощью специализированного средства для нержавеющей стали.

### Изображения





Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



03038.N



03038.W



03039.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.