

0726 2.В АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРАН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ



- Автоматический кран с длинным изливом для умывальника.
- Подходит для помещений с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями.
- Подходит для установки в раковину или столешницу.
- Инфракрасный датчик включения.
- Питание от сети 220 В или батареек (АА, 4 шт.).
- Прочная конструкция из полированной хромированной латуни.
- Поставляется с креплениями и аксессуарами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Материал корпуса: латунь CW617N с покрытием хромом.
- Пластиковые компоненты из POM.
- Хром по стандарту EN248.
- Активация инфракрасным датчиком. Дальность обнаружения от 12 до 18 см.
- Работает от сети 220 В. Резервный источник питания — 4 батарейки типа АА.
- Потребление в режиме ожидания: <0,5 мВт.
- Приблизительный срок службы батареи: 200 000 циклов (2 года).
- Расход при 3 бар: 6 л/мин. Также доступна модель с расходом 1,89 л/мин (07262.LB).
- Размеры входа воды: G 1/2'.
- Рабочее давление: 0,5 – 6 бар. Рекомендуемое: 3 бар.
- Сменный аэратор 24 x 1 мм.
- Рабочая температура: 0,5 – 80°C.
- Рекомендуемая максимальная температура: 60°C.
- Пластиковый фильтр входит в комплект.
- Принцип действия: подставьте руки под кран. Он активируется автоматически и продолжает работать, пока руки находятся в поле действия датчика. Кран отключается через несколько секунд после их удаления.
- Уход: используйте мыло и воду с нейтральным pH для очистки, затем протрите чистой тканью. При очистке ванной комнаты агрессивными средствами кран необходимо беречь от брызг.
- Соответствует европейским директивам по электробезопасности 2014/35/ЕС, электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС и строительным изделиям 305/2011UE по стандартам EN817:2008 и EN 15091:2013.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Автоматический кран для умывальника NOFER 07262.В для установки на столешницу. Активируется встроенным инфракрасным датчиком. Кран работает от электрической энергии 220 В 50/60 Гц или от 4 батареек типа АА, которые обеспечивают 6 В в случае сбоя питания. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни по стандарту EN248. Фиксированный носик со сменным аэратором M24. Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. В комплекте фильтр и все аксессуары для установки. Размеры: высота 350 мм, диаметр основания Ø60 мм, глубина 185 мм. Производитель NOFER, Барселона. www.nofer.com.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

