

07264.В АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ

ОПИСАНИЕ



- Автоматический водопроводный кран для раковины.
- Подходит для мест с высокой проходимостью и с высокими гигиеническими требованиями.
- Модель для установки в умывальник или столешницу.
- Запуск при помощи инфракрасного датчика.
- Работает от электрического тока или батареек.
- Прочная конструкция из полированной хромированной латуни.
- Поставляется с крепежом и аксессуарами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: хромированный корпус из латуни CW617N.
- Хром по стандарту EN248.
- Активация инфракрасным датчиком. Дальность обнаружения от 12 до 18 см.
- Работает путем подключения к электрической сети с использованием 4 батареек AA в качестве резервного источника питания.
- 220 В переменного тока - 50/60 Гц / 6 В постоянного тока (4 батарейки AA).
- Потребление в режиме ожидания: <0,5 мВт.
- Приблизительный срок службы батареи: 200000 циклов (2 года).
- Расход при 3 барах: 6 л / мин. Также доступен 1,89 л / мин (07260.LB).
- Рабочее давление: 0,5 - 6 бар.
- Рабочая температура: 1 - 80°C.
- Рекомендуемая максимальная температура: 60°C.
- Пластиковый фильтр для твердых частиц в комплекте.
- Работа: Поместите руки под кран, он активируется автоматически, оставаясь включенным, пока руки находятся в поле датчика. Кран отключается через несколько секунд после их удаления.
- Техническое обслуживание: используйте мыло и воду с нейтральным pH для очистки, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной агрессивными средствами кран необходимо беречь от брызг.
- CE. Соответствует европейским директивам по электробезопасности 2014/35 / EU, электромагнитной совместимости EMC 2014/30 / EU и строительным изделиям 305 / 2011UE в соответствии со стандартами EN817: 2008 и EN 15091: 2013.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Автоматический смеситель для умывальника NOFER 07264.В для установки на столешницу, активируется встроенным в него инфракрасным датчиком. Кран работает от электрической энергии 220 В 50/60 Гц или от 4 батареек AA. Корпус также выполнен из хромированной литой латуни по стандарту EN248. Несъемный носик со сменным аэратором M24. Производительность 6 л / мин при динамическом давлении 3 бара. В комплект поставки входит фильтр и все аксессуары для установки.

Размеры: высота 260 мм, ширина 45 мм, глубина 175 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

