

## 07400P.S КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ С МЯГКИМ РЫЧАГОМ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Кран с подключением на одну воду для раковины с мягким рычагом.
- Подходит для школ, детских садов, игровых площадок, домов престарелых и т. д.
- Модель для монтажа на раковину или столешницу.
- Открытие с мягким кнопочным рычагом.
- Сменное крепление, включая механизм синхронизации.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Время срабатывания 7±3 сек.
- Se suministra con elementos de sujeción.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Материал: хромированный латунный корпус CW617N.
- Материал картриджа: хромированная латунь CW617N + пластиковые компоненты в POM
- Хромированные под стандартом EN248.
- Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1.5 мм.
- Pulsación suave. Independientemente de la presión de red, la лёгкое нажатие. Независимо от давления сети.
- Расход при 3 бар: 6 л / мин.
- Заводское предустановленное время срабатывания: 7±3 С в соответствии со стандартом UNE-in 8016.
- Максимальная температура воды 85 градусов
- Рекомендованная максимальная температура воды 60 градусов.
- Максимальное давление: 5 бар.
- Минимальное давление: 0.5 бар.
- Рекомендуемое давление: 3 бар.
- Сменный аэратор M 24 x 1 мм.
- Пластиковый фильтр античастиц в комплекте.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Кран для раковины NOFER 07400P. S с мягким рычагом, для установки на столешницу. Он оснащен самозакрывающимся картриджем, рассчитанным на 7±3 С. При 3 бар сетевого давления, изготовленного из хромированной латуни и пластиковых компонентов в POM. Независимо от давления сети, сопротивление маневру рычага будет равно или менее 1 кг/см. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Фиксированный носик с заменяемым аэратором M24. Расход 6 л / мин с 3 бар динамического давления. Включает в себя фильтр и все аксессуары для установки. Размеры: 195 мм Высота x 136.9 мм ширина. Изготовлено НОФЕРОМ, ООО-Авда. Де Ла Слава, 118-с. р: 08940 Корнелла-де-Льобрегат-Барселона. [www.nofer.com](http://www.nofer.com).

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ

